




Línea
**PROTECCIÓN PARA
METALES**

PINTURA ALUMINIO DIFUSO

Esmalte sintético de acabado metalizado aluminio, ideal para la decoración y protección de todo tipo de superficies ferrosas frente a los nocivos efectos de la intemperie.

Puede ser aplicado como acabado final en rejas, sistema de cercado, tuberías, y cualquier superficie de metal. Soporta temperaturas de 120 a 130 °C.



-  Resistente a la corrosión
-  Excelente anclaje
-  Acabado brillante

Presentación:

 Galón (3,785 Lts)  Cuñete de 5 Gal (18,92Lts)

Acabado Final:

Brillante

Vida Útil:

24 Meses

Rendimiento Teórico:

40 m² a una sola mano por galón

Tiempo de Secado:

2 horas
Repintado: 10 horas

Método de Aplicación:

 Brocha  Rodillo  Pistola



SUPER A



PINTURA ALUMINIO DIFUSO

Es un producto que contiene un alto porcentaje de aluminio, con pigmentos metálicos ideal para la decoración y protección de todo tipo de superficies ferrosas frente a los nocivos efectos de la intemperie.

Puede ser aplicado como acabado final en rejas, sistema de cercado, tuberías y cualquier superficie de metal.

El Aluminio difuso además por sus propiedades de reflexión de la luz evita el recalentamiento de las superficies pintadas y expuestas a la acción constante de las radiaciones solares. **Soporta una temperatura de 120 a 130°C**

PROPIEDADES PRINCIPALES:

Resistente a la corrosión
Excelente anclaje
Acabado brillante
Evita el recalentamiento

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:

Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes.

Debe aplicarse sobre superficies previamente preparadas, las reparaciones de las superficies como hoyos o grietas deben realizarse antes de su aplicación. En caso de detectarse algún tipo de contaminante como grasa o aceite debe ser limpiada con abundante agua y jabón desengrasantes u otros materiales acordes dependiendo del grado de contaminación.

USOS:

Interior y Exterior

Aplicable a superficies metálicas

PRESENTACION:

Galón (3,785Lts)

1/4 de Galón (0,95 Lts)

5 galones (18,92Lts)

Aspecto: aluminio brillante.



DATOS TÉCNICOS:

Composición: Solventes y pigmentos metálicos.

Viscosidad: 45 ± 5 KU

Espesor de Película: 1.5 – 2.0 Mils.

Peso específico: 3.5 ± 0.1kg/gls

Rendimiento: 40 m² por galón por mano.

Secado: 2 horas al tacto

Secamiento total: 6 horas

Repintado: A partir de las 10 horas.

MODO DE EMPLEO:

Herramientas para su aplicación:

Brocha / Rodillo / Pistola convencional.

Aplicar a una temperatura ambiente de 25° – 30°C.

No aplicar en días lluviosos.

Agite bien el producto antes de ser usado.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.

Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, por favor consultar etiquetado.



SUPER A

www.productosupera.com

  @tusuper_A  Tu Super A