




Línea
**PROTECCIÓN PARA
METALES**

ESMALTE MARTILLADO

Es un esmalte alquídico de secamiento rápido, excelente adherencia y protección.

Su uso como esmalte con acabado decorativo, resina que reacciona ofreciendo a la superficies anclaje con aspecto a una superficie metálica que haya sido martillada disimulando pequeñas imperfecciones .

-  Protección
-  Excelente Adherencia
-  Secado Rápido



Presentación:

 **1/4 Galón** (0,95 Lts)  **Galón** (3,785 Lts)

Acabado Final:

Brillante

Vida Útil:

24 Meses

Rendimiento Teórico:

25 m² a una sola mano por galón

Tiempo de Secado:

30 minutos y para repintado: **4 horas**

Método de Aplicación:

 Brocha  Rodillo  Pistola



SUPER A

ESMALTE MARTILLADO

Es un esmalte alquídico de secamiento rápido, excelente adherencia y protección. Su uso como esmalte con acabado decorativo, resina que reacciona ofreciendo a la superficies anclaje con aspecto a una superficie metálica que haya sido martillada disimulando pequeñas imperfecciones .

PROPIEDADES PRINCIPALES:

Protección

Excelente Adherencia

- Secado rápido

-

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:

Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes.

Superficies ya pintadas: Tomar en cuenta las consideraciones anteriores

USOS:

Interior y Exterior

Aplicable a superficies metálicas, madera, equipos industriales y artículos en general.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.

Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, por favor consultar etiquetado.

COLORES DISPONIBLES



GRIS



VERDE



AZUL

PRESENTACIÓN:

Disponible: 1 Galón (3,785 Lts)

1/4 Galón (0,95Lts)

Colores: Gris, verde y azul

Aspecto: Martillado Brillante.



DATOS TÉCNICOS:

Composición: Vehículos fijo, pigmentos de aluminio y resinas.

Densidad: 0,96-1,00 g/ml

Dilución: 10-20%

Viscosidad: 55-65 KU

Sólidos en peso: 55 ± 2% NV

Rendimiento: 20 m² por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.

Secado: 30 minutos al tacto.

Repintado: A partir de las 4 horas.

MODO DE EMPLEO:

Herramientas para su aplicación: Pistola convencional.

Aplicar a una temperatura ambiente de 25° – 30°C. No aplicar en días lluviosos.

Se recomienda aplicar una capa de fondo anticorrosivo previo a la aplicación del producto

NOTA:

Lave las herramientas con Super A Diluyente



SUPER A

www.productosupera.com