





FONDO ANTIALCALINO






Es un acondicionador de superficies de base acuosa, desarrollado para evitar alcalinidad y humedad de las superficies de concreto y mampostería en general.

Permite sellar poros y repeler la humedad, hongos.

Ideal para ser usado en paredes nuevas, frisadas y encamisadas.

-  Neutraliza la alcalinidad
-  Excelente resistencia a la humedad
-  Alta resistencia a la formación de hongos
-  Fácil aplicación



Presentación:  Galón (3,785 Lts)  Cuñete de 4 Galones (15,14 Lts)	Acabado Final: Mate	Vida Útil: 24 Meses	Ciclo de Lavado: -
Rendimiento Teórico: 30 m ² a una sola mano por galón	Tiempo de Secado: 4 horas	Método de Aplicación:  Brocha  Rodillo  Pistola	



SUPER A

FONDO ANTIALCALINO

Es un acondicionador de superficie de base acuosa desarrollado para evitar la alcalinidad y humedad de las superficies de concreto y mampostería en general.

Permite sellar poros y repeler humedad y hongos. Ideal para ser usado en paredes nuevas, frisadas y encamisadas.

PROPIEDADES PRINCIPALES:

- Neutraliza la alcalinidad
- Excelente resistencia a la humedad
- Alta resistencia a la formación de hongos
- Fácil Aplicación

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:

Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.

Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, por favor consultar etiquetado.

USOS:

Interior y Exterior.

Aplicable a superficies nuevas de concreto y mampostería en general.

COLORES DISPONIBLES



FONDO ANTIALCALINO

PRESENTACION:

1 Galón (3,785 Lts)

Cuñete de 4 galones (15,14 Lts)

Aspecto: Mate

DATOS TÉCNICOS:

Composición: Resinas especiales y polímeros

Viscosidad: 85 ±90 KU

Rendimiento: 30 m² a 35 m² por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.

Secado: 4 Horas

MODO DE EMPLEO:

Herramientas para su aplicación:

Brocha / Rodillo / Pistola convencional.

Aplicar a una temperatura ambiente de 25° – 30°C.

No aplicar en días lluviosos.

Producto listo para ser aplicado sin necesidad de ser diluido.

Agite bien el producto antes de ser usado.



SUPER A

www.productosupera.com