

# MÁXIMA EXTERIOR






**TIPO A**






Es una pintura diseñada para decorar, proteger superficies de concreto y mampostería en general en superficies exteriores.

Formulada para un máximo cubrimiento.

Ideal para fachadas, terrazas entre otros.



-  Máximo cubrimiento y rendimiento
-  Resistencia a la intemperie
-  Alta durabilidad
-  Protección UV
-  Máxima lavabilidad y durabilidad

<b>Presentación:</b>  Galón (3,785 Lts)  Cuñete de 4 Galones (15,14 Lts)	<b>Acabado Final:</b> Mate	<b>Vida Útil:</b> 24 Meses	<b>Ciclo de Lavado:</b> 500
<b>Rendimiento Teórico:</b> 40 m <sup>2</sup> a una sola mano por galón	<b>Tiempo de Secado:</b> 30 minutos y para repintado: 3 horas	<b>Método de Aplicación:</b>  Brocha  Rodillo  Pistola	



**SUPER A**



## MÀXIMA EXTERIOR

TIPO A

Es una pintura diseñada para decorar, proteger superficies de concreto y mampostería en general en superficies exteriores.

Formulada para un máximo cubrimiento. Ideal para fachadas, terrazas entre otros.

### PROPIEDADES PRINCIPALES:

- Máximo cubrimiento y rendimiento
- Resistencia a la intemperie
- Alta durabilidad
- Protección UV

### TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:

Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes.

Superficies ya pintadas: Además de las consideraciones anteriores

### PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.

Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, por favor consultar etiquetado.

### USOS:

- Exterior.
- Aplicable a superficies de concreto y mampostería en general, madera, yeso y drywall.

## COLORES DISPONIBLES



BLANCO

### PRESENTACION:

1 Galón (3,785 Lts)

Cuñete de 4 galones (15,14 Lts)

Colores: Blanco

Aspecto: Mate

### DATOS TÉCNICOS:

**Composición:** Vehículos fijo, pigmentos inertes y resinas.

**Disolvente:** Agua.

**PH:** 8.0 a 8.5

**Viscosidad:** 95 ± 5 KU

**Sólidos en peso:** 55 ± 2%NV

**Rendimiento:** 40 m<sup>2</sup> por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.

**Secado:** 30 minutos al tacto.

**Repintado:** A partir de las 3 horas.

### MODO DE EMPLEO:

**Número de capas:** dos manos dependiendo de la porosidad y color del soporte.

**Herramientas para su aplicación:**

Brocha - Rodillo - Pistola convencional.

Aplicar a una temperatura ambiente de 25° a 30°C. No aplicar en días lluviosos.

### DILUCIÓN:

**Para brocha o rodillo:** Diluir hasta un máximo de 15% con agua.

Para pistola diluir hasta la viscosidad adecuada.

### NOTAS:

La limpieza de manchas en colores intensos deberá realizarse con una esponja humedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.

**SUPER A**

[www.productosupera.com](http://www.productosupera.com)