

STANDARD

CAUCHO INTERIOR STANDARD

TIPO C

Es una pintura emulsionada, formulada para lograr cubrimiento, con gran adherencia.

Desarrollada para proteger y decorar materiales de obras como: yeso, madera, concreto y mampostería en general.



-  Acorde cubrimiento y rendimiento
-  Bajo Olor
-  Relación precio / valor

Presentación:  Galón (3,785 Lts)  Cuñete de 4 Galones (15,14 Lts)	Acabado Final: Mate	Vida Útil: 12 Meses	Ciclo de Lavado: 80
Rendimiento Teórico: 30 m ² a una sola mano por galón	Tiempo de Secado: 30 minutos y para repintado: 3 horas	Método de Aplicación:  Brocha  Rodillo  Pistola	



SUPER A



STANDARD

TIPO C



Es una pintura emulsionada Clase C , formulada para lograr máximo cubrimiento, con gran adherencia y lavabilidad.

Diseñada para proteger y decorar materiales de obra como: yeso, madera, concreto y mampostería en general.

PROPIEDADES PRINCIPALES:

- Acorde cubrimiento y rendimiento
- Relación precio/valor
- Bajo Olor
- Fácil aplicación / Sin salpique
- Secado rápido

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:

Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes.

Superficies ya pintadas: Además de las consideraciones anteriores.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.

Duración de 12 meses en su envase original, cerrado. Información de seguridad, por favor consultar etiquetado.

USOS:

Interior y Exterior.

Aplicable a superficies de concreto y mampostería en general, madera, yeso y drywall.

PRESENTACION:

1 Galón (3,785 Lts)

Cuñete de 4 galones (15,14 Lts)

Colores: Según carta de color existente

Aspecto: Mate

DATOS TÉCNICOS:

Composición: Vehículos fijo, pigmentos inertes y resinas.

Disolvente: Agua.

PH: 8.0 a 8.5

Viscosidad: 95 ± 5 KU

Sólidos en peso: 55 ± 2% NV

Rendimiento: 30 m² por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.

Secado: 30 minutos al tacto.

Repintado: A partir de las 3 horas.

MODO DE EMPLEO:

Número de capas: dos manos dependiendo de la porosidad y color del soporte.

Herramientas para su aplicación:

Brocha - Rodillo - Pistola convencional.

Aplicar a una temperatura ambiente de 25° a 30°C. No aplicar en días lluviosos.

DILUCIÓN:

Para brocha o rodillo: Diluir hasta un máximo de 15% con agua.

Para pistola diluir hasta la viscosidad adecuada.

NOTAS:

La limpieza de manchas en colores intensos deberá realizarse con una esponja humedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.


SUPER A



Línea
ARQUITECTÓNICA


STANDARD

TIPO C




COLORES DISPONIBLES

MATE



BLANCO



NEGRO




MARFIL



CAFÉ CLARO



OCRE



GRIS CLARO



SUPER A