




# Línea RECUBRIMIENTO

## PINTURA PARA MANTOS

Formulada para lograr alta resistencia y proteger las impermeabilizaciones asfálticas de techos.

Tiene alta flexibilidad y no se agrieta.

-  Protege la impermeabilización
-  Excelente adhesión
-  Fácil Aplicación



### Presentación:

 Galón (3,785 Lts)  Cuñete de 4 Galones (15,14 Lts)

### A cabado Final:

Mate

### Vida Útil:

24 Meses

### Método de Aplicación:

 Brocha  Rodillo



# SUPER A



# PINTURA PARA MANTOS

Es una pintura elastomérica, desarrollada para lograr alta resistencia y proteger las impermeabilizaciones asfálticas de techos. Tiene alta flexibilidad y no se agrieta. Protege los mantos de los rayos UV y la interperie.

## PROPIEDADES PRINCIPALES:

- Protege la impermeabilización
- Excelente adhesión a la superficie
- Fácil aplicación
- Compatible con membranas asfálticas
- Acabado decorativo

## TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:

Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes. Debe aplicarse sobre superficies previamente preparadas, las reparaciones de las superficies como hoyos o grietas deben realizarse antes de su aplicación. En caso de detectarse algún tipo de contaminante como grasa o aceite debe ser limpiada con abundante agua y jabón desengrasantes u otros materiales acordes dependiendo del grado de contaminación

## PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y ventilado. Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, por favor consultar etiquetado.

## USOS:

**Interior y exterior**

Aplicable sobre superficies de concreto y techos.

## PRESENTACION:

**1 Galón (3,785 Lts)**

**Cuñete de 4 galones (15,14 Lts) Colores:**

Rojo, verde, Gris, negro, blanco, azul

**Aspecto:** Mate

## DATOS TÉCNICOS:

**Composición:** Vehículos fijo, pigmentos inertes y resinas elastoméricas

**Rendimiento:** 20 m<sup>2</sup> por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.

**Secado al tacto:** 1 hora

**Secamiento Duro:** 4 horas

**Repintado:** 8 horas

## MODO DE EMPLEO:

**Herramientas para su aplicación:**

Brocha / Rodillo / Pistola convencional.

**Aplicar a una temperatura ambiente de 25° – 30°C. No aplicar en días lluviosos.**

## NOTA:

Se recomienda aplicar dos (2) manos en forma cruzada dependiendo de la porosidad y color del soporte



# SUPER A