




# Línea RECUBRIMIENTO

## PINTURA PARA PISCINAS BASE ACUOSA

Pintura de base acuosa para piscinas, posee una óptima resistencia al agua.

Favorece a la conservación del aspecto de la piscina y su máxima protección.

Evita la formación de algas y mohos y tiene buena resistencia a la alcalinidad del agua.

-  Impermeabilizante
-  Lavable
-  Fácil aplicación



### Presentación:

 Galón (3,785 Lts)  Cuñete de 4 Galones (15,14 Lts)

### A cabado Final:

Mate

### Vida Útil:

24 Meses

### Método de Aplicación:

 Brocha  Rodillo



# SUPER A

**BASE ACUOSA**



# PINTURA PARA PISCINAS

Es una pintura de base acuosa para piscina que posee una óptima resistencia al agua. Favorece a la conservación del aspecto de la piscina en su máxima protección, evita la formación de algas, mohos y tiene buena resistencia a la alcalinidad del agua.

## PROPIEDADES PRINCIPALES:

- Impermeabilizante
- Excelente resistencia a la humedad
- Alta resistencia a la formación de hongos
- Fácil Aplicación
- Lavable
- Buena Adherencia

## TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:

Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes.

## PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y ventilado. Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, por favor consultar etiquetado.

## USOS:

Interior y exterior

## PRESENTACIÓN:

Galón (3,785Lts)

Cuñete de 4 galones (15,14Lts)

Colores disponibles: Azul y Blanco

## DATOS TÉCNICOS:

**Composición:** pigmentos inertes y resinas

**Rendimiento:** 15m<sup>2</sup> por galón a una mano, en función de la absorción, porosidad y textura de la superficie.

**Secado al tacto:** 4 horas

**Secado Duro:** 12 horas.

**Repintado:** A partir de las 12 horas.

**Para poner en servicio:** 10 a 15 días

## MODO DE EMPLEO:

### Herramientas para su aplicación:

Brocha / Rodillo / Pistola convencional.

Aplicar a una temperatura ambiente de 25° - 30°C.

No aplicar en días lluviosos.

Producto listo para ser aplicado sin necesidad de ser diluido.

Agite bien el producto antes de ser usado.



# SUPER A