

Línea RECUBRIMIENTO

PINTURA PARA PISOS

Elaborada para el pintado de pisos con una terminación decorativa, protege y decora los pisos tanto exteriores como interiores, para una perfecta terminación de gran resistencia.

Ideal para superficies de concreto o cemento con acabado antideslizante.

-  Máxima resistencia
-  Secado rápido
-  Alto brillo



Presentación:

 Galón (3,785 Lts)  Cuñete de 5 Galones (18,92 Lts)

A cabado Final:

Mate

Vida Útil:

24 Meses

Método de Aplicación:

 Brocha  Rodillo



SUPER A



PINTURA PARA PISOS

Pintura elaborada para el pintado de pisos con una terminación decorativa. Protege y a la vez decora los pisos tanto interiores como exteriores. Gran resistencia, ideal para superficies de concreto o cemento con acabado antideslizante.

PROPIEDADES PRINCIPALES:

- Máxima Resistencia
- Secado rápido
- Alto Brillo

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:

Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes.

Superficies ya pintadas: No debe ser aplicada sobre otras pinturas, las mismas deben ser removidas previamente.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y ventilado. Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, por favor consultar etiquetado.

USOS:

Interior y exterior

Aplicable en superficies de concreto, cemento

NOTA:

En caso de aplicar en piso de concreto pulido, este debe ser lijado previamente.

Lave las herramientas con: **Super Diluyente**

SUPER A

PRESENTACIÓN:

Disponible: 1 Galón (3,785 Lts)

Cuñete de 5 galones (18.92 Lts)

Color: Gris claro

Acabado: Antideslizante / Liso

DATOS TÉCNICOS:

Composición: Resinas alquídicas de alta tecnología, solventes, pigmentos y cargas. Secado rápido y alto espesor.

PH: 8.0 a 8.5

Viscosidad: 95 ±5 KU

Sólidos en peso: 55 ±2%NV

Rendimiento: 30 mt² por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.

Secado: 30 minutos al tacto.

Repintado: A partir de las 3 horas.

MODO DE EMPLEO:

Herramientas para su aplicación:

Rodillo, brocha.

Aplicar a una temperatura ambiente de 25° - 30°C.

No aplicar en días lluviosos.

SUPER A Pintura para pisos viene lista para ser aplicada y no necesita ser diluida. Agite bien el producto antes de ser usado.



SUPER A

www.productosupera.com