




Línea RECUBRIMIENTO

RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE

Recubrimiento impermeabilizante de alta calidad formulado para lograr alta resistencia, evitar el paso del agua y proteger de la humedad.

Puede ser usado como impermeabilización primaria en placas de concreto, jardineras, láminas de techo, tanques de agua, fuentes, entre otros, reparar impermeabilizaciones existentes, sella fisuras, roturas y grietas en mantos y otro sistemas impermeables.

-  Sustituye al manto asfáltico
-  Actúa en poros y grietas
-  Fácil Aplicación



Presentación:

 Galón (3,785 Lts)  Cuñete de 4 Galones (15,14 Lts)

A cabado Final:

Mate

Vida Útil:

24 Meses

Método de Aplicación:

 Brocha  Rodillo



SUPER A



RECUBRIMIENTO IMPERMEABILIZANTE

Es un recubrimiento elastomérico impermeabilizante de alta calidad, formulado para lograr alta resistencia, evitar el paso del agua y proteger de la humedad. Puede ser usado como impermeabilización primaria en placas de concreto, jardineras, láminas de techo, tanques de agua, fuentes, entre otros. Permite reparar impermeabilizaciones existentes, sellar fisuras, roturas y grietas en mantos.

PROPIEDADES PRINCIPALES:

- Sustituye al manto asfáltico
- Actúa directamente en poros y grietas
- Fácil Aplicación
- Fuerte resistencia a la intemperie

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:

Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes. Debe aplicarse sobre superficies previamente preparadas, las reparaciones de las superficies como hoyos o grietas deben realizarse antes de su aplicación. En caso de detectarse algún tipo de contaminante como grasa o aceite debe ser limpiada con abundante agua y jabón desengrasantes u otros materiales acordes dependiendo del grado de contaminación

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y ventilado. Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, por favor consultar etiquetado.

USOS:

Sistema impermeabilizante flexible en techo y terrazas, sobre diferentes tipos de superficies tales como: mortero, concreto, baldosa no esmaltada, tejas de barro y madera.

PRESENTACIÓN:

Disponible: 1Galón (3,785 Lts)

Cuñete de 4 galones (15,14 Lts)

Colores: Rojo, verde, gris, azul, blanco y negro

Aspecto: Mate

DATOS TÉCNICOS:

Composición: Vehículos fijo, pigmentos inertes y resinas elastoméricas.

Rendimiento: Con refuerzo en dos manos:

6 - 8 m² x galón

Secado al tacto: 3 hora

Secamiento Duro: 6 horas

Repintado: 24 horas

MODO DE EMPLEO:

Herramientas para su aplicación:

Brocha / Rodillo/ Pistola convencional.

Aplicar a una temperatura ambiente de 25° – 30°C. No aplicar en días lluviosos.

NOTA:

Se recomienda aplicar dos (2) manos en forma cruzada dependiendo de la porosidad y color del soporte. Para un mayor desempeño se recomienda utilizar Malla tipo fibra o Tela tipo Malla.



SUPER A

www.productosupera.com