

# FONDO ESMALTE 2 EN 1 SECADO RÁPIDO

## FONDO ESMALTE 2 EN 1 SECADO RÁPIDO

Es un fondo anticorrosivo especial elaborado a base de resinas sintéticas y pigmentos metálicos que genera una alta resistencia a la humedad y a la corrosión que agrede a las piezas metálicas y brinda un acabado decorativo como capa final



ACABADO FINAL



EFFECTO ANTICORROSIVO



FÁCIL DE APLICAR



### COLORES DISPONIBLES



#### Presentación:

1/4 Galón (0,95 Lts) Galón (3,785 Lts)

#### Acabado Final:

Semi Brillante

#### Vida Útil:

24 Meses

#### Rendimiento Teórico:

35 m<sup>2</sup> una sola mano por galón

#### Tiempo de Secado:

45 minutos al tacto  
3 horas para repintado

#### Método de Aplicación:

Brocha Rodillo Pistola



# SUPER A

www.productosupera.com

# FONDO ESMALTE 2 EN 1 SECADO RÁPIDO

Es un fondo anticorrosivo especial elaborado a base de resinas sintéticas y pigmentos metálicos que genera una alta resistencia a la humedad y a la corrosión que agrede a las piezas metálicas y brinda un acabado decorativo como capa final.

## PROPIEDADES PRINCIPALES:

- Máxima Resistencia
- Excelente adherencia
- Interior / Exterior

## TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:

- Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes.
- Superficies ya pintadas:  
Además de las consideraciones anteriores

## PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:

- Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.  
Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco.
- Duración de 24 meses en su envase original cerrado.  
Información de seguridad, por favor consultar etiquetado.

## USOS:

### Interior y Exterior.

- Aplicable a superficies metálicas, madera, de concreto y mampostería en general.

## PRESENTACIÓN:

- 1/4 Galón (0,95Lts)
- Galón (3,78Lts)
- Colores: Según carta de color existente
- **Acabado: Semi Brillante**

## DATOS TÉCNICOS:

Composición: Vehículos fijo, pigmentos inertes y resinas.

**Viscosidad: 95 ± 5 KU**

Rendimiento: 35 m<sup>2</sup> por galón a una mano, en función de la absorción y textura de la superficie.

Secado: 45 minutos al tacto.

Repintado: A partir de las 3 horas.

## MODO DE EMPLEO:

Número de capas: dos manos dependiendo de la porosidad y color del soporte.

### Herramientas para su aplicación:

Brocha / Rodillo / Pistola convencional.

**Aplicar a una temperatura ambiente de 25°-30°C.**

**No aplicar en días lluviosos.**

## NOTAS:

La limpieza de manchas en colores intensos deberá realizarse con una esponja humedecida y frotando suavemente para minimizar la aparición de brillos.



# SUPER A

[www.productosupera.com](http://www.productosupera.com)