

BASE AGUA

Línea
DEMARCACIÓN VIAL

PINTURA PARA BROCALES

PINTURA PARA BROCALES




BASE AGUA

Es una pintura emulsionada a base de caucho acrílico, formulada para el pintado de brocales, muros, defensas y demarcación de estacionamientos.

Ideal para delinear superficies asfálticas, o de concreto.

Acabado: mate

No se recomienda su uso para pintar capas de rodamiento (alto tráfico)

-  Resistencia a la intemperie
-  Fácil Aplicación
-  Excelente Adhesión



Presentación:

 Galón (3,785 Lts)

 Cuñete de 4 Galones (15,14 Lts)

Acabado Final:

Mate

Vida Útil:

24 Meses

Rendimiento Teórico:

35 m² a una sola mano por galón

Tiempo de Secado:

60 minutos y para repintado: 4 horas

Método de Aplicación:

 Brocha  Rodillo  Pistola



SUPER A

BASE AGUA

DEMARCACIÓN VIAL ^{Línea} PINTURA PARA BROCALES

Es una pintura emulsionada a base de caucho acrílico, formulada para el pintado de brocales, muros, defensas y demarcación de estacionamientos. Ideal para delinear superficies asfálticas, o de concreto.

PROPIEDADES PRINCIPALES:

- Máxima adherencia
- Fuerte resistencia a la intemperie
- Buena resistencia a la corrosión
- Fácil aplicación
- Secado rápido

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE:

- Las superficies deberán estar siempre limpias, secas, exentas de grasas, polvo y otros contaminantes. Debe aplicarse sobre superficies previamente preparadas, las reparaciones de las superficies como hoyos o grietas deben realizarse antes de su aplicación. En caso de detectarse algún tipo de contaminante como grasa o aceite debe ser limpiada con abundante agua y jabón desengrasantes u otros materiales acordes dependiendo del grado de contaminación

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN:

- Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y ventilado.
- Duración de 24 meses en su envase original cerrado. Información de seguridad, por favor consultar etiquetado.

USOS:

Interior y exterior

Aplicable a superficies de concreto y asfalto

PRESENTACION:

- **1 Galón** (3,785 Lts)
- **Cuñete de 4 galones** (15,14 Lts)
- **Colores:** Según carta de color existente
- **Aspecto:** Mate

DATOS TÉCNICOS:

Composición:

Resinas, pigmentos e ingredientes inertes.

Rendimiento: 35 m² por galón a una mano

Secado: 60 minutos al tacto.

Segunda aplicación: 4 horas.

MODO DE EMPLEO:

Herramientas para su aplicación:

Herramientas para su aplicación: Brocha, rodillo o cepillo. Aplicar a una temperatura ambiente de 25° – 30°C. No aplicar en días lluviosos.



SUPER A

www.productosupera.com